

DECLARATION DES PERFORMANCES
DoP4296



Selon Act-Delegue_574 : 2014

(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(3) Adresses Fabricant :

SCIERIE GERMAIN MOUGENOT

21 bis route de Morbieux

88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

(5) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(6a) Norme harmonisée **EN 14081-1+A1 :2011**

Organisme notifié **FCBA : 0380**

a réalisé la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine
selon le système **2+**

et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine,

0380-CPR-4296

(7) Performances déclarées :

	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 :2016	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2026	Classe de durabilité naturelle EN 350 :2016 (Si non traité)	Réaction au feu NF EN 13501- 1 :2018	Résistance au feu EN 13501- 2 :2023
Performances déclarées bois non traité	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST	D-S2, d0	NPD
		C24	ST-II	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST		
	Douglas hors aubier (PSMN)	C18	ST-III	3F; SH _Y ; SA; DL; ST; SMA		
		C24	ST-II	3F; SH _Y ; SA; DL; ST; SMA		
	Douglas avec aubier (PSMN)	C18	ST-III	3-4F; SH _Y ; SA; DL; ST; SMA		
		C24	ST-II	3-4F; SH _Y ; SA; DL; ST; SMA		
	Pin Sylvestre (PNSY)	C18	ST-III	3-4F; SH _Y ; SA; ST		
	Mélèze (LABC)	C18	ST-III	3-4F; SH _Y ; SA; DL; ST; SMA		

Performances déclarées en cas de bois traité Classe 2 PT	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. étiquette, BL ou Facture pour désignation des articles	
	<i>Le bois traité avec propiconazole ne doit pas être utilisé pour la production de meubles ou de structures de jeux.</i>	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage court SARPECO 9-PLUS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur Critique (valeur rétention 50% de vc)	6,5 gr/m ²
	Émission de substances dangereuses	NPD
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

Les lettres «NPD» (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées.

DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP4296



Performances déclarées en cas de bois traité Classe 3.1 3.2 et 4 PT	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. étiquette, BL ou Facture pour désignation des articles			
	Type de traitement et de produit de préservation	Par imprégnation autoclave WOLMANIT CX-8F Marron ou Vert		
	Classe de pénétration	NP1 (essences réfractaires)	NP3 (essences réfractaires)	NP4
	Valeur Critique (valeur rétention 50% de vc)	13,8 kg/m ³ (classe 3.1 et 3.2)		16 kg/m ³ (pour classe 4)
	Émission de substances dangereuses	NPD		
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, fibreuse et molle, tous les insectes à larves xylophages, termites		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Monsieur VALENTIN MOUGENOT

Saulxures-sur-Moselotte, le 07/07/2026

Signature et cachet de l'entreprise


SCIERIE GERMAIN-MOUGENOT S.A.
 21 bis route de Morbieux
 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
 Tel. 03 29 24 61 89