



# Autoclave

## USAGE EXTÉRIEUR - CLASSE 3 OU 4



Autoclave marron

L'autoclave est un traitement apportant une protection à long terme au bois contre l'humidité, les champignons, les insectes, termites et pourritures.

### PROCÉDÉ

Le bois écorcé, scié, séché, raboté ou non, est traité dans une cellule d'imprégnation dont on vide l'air et dans laquelle on injecte sous pression le produit qui va rentrer dans le bois, au plus près du cœur. Les composants de préservation vont se lier à la structure du bois.

Toutes ces étapes de production sont effectuées sur le site de la Scierie Germain-Mougenot.

Nous avons fait le choix de développer un partenariat avec la Société Wolman et donc d'utiliser des produits sans substances actives persistantes, bio accumulables et toxiques.

# Autoclave

USAGE EXTÉRIEUR - CLASSE 3 OU 4



Poteaux



Bardage agricole



Colis de rondins



Rondins :  
du  $\varnothing$  60 mm  
au  $\varnothing$  200 mm voire plus  
chanfreinés et/ou épointés



LE BOIS. NOTRE SPÉCIALITÉ.



380-CPR-4296



Scierie et raboterie  
**GERMAIN-MOUGENOT**

21 bis route de Morbieux  
F - 88290 Saulxures sur Moselotte

Tél. +33 (0)3 29 24 61 89

contact@scierie-gm.com · scierie-gm.com

## PRODUIT DE PRÉSERVATION

Le Wolmanit CX aqueux de couleur verte à la base, contient du carbonate de cuivre et du cuivre HDO sans substances préoccupantes. Le Wolmanit CX peut être associé à un colorant marron ce qui donne un côté esthétique aux bois.



## CLASSES D'EMPLOI

Les classes d'emploi sont définies par la norme EN 335-1:2006. Nos produits de traitement sont certifiés CTBP+, conforme à la réglementation.

➔ Un guide d'utilisation exhaustif est disponible sur notre site Internet [scierie-gm.com](http://scierie-gm.com)



## ASPECT TRAITEMENT

La teinte obtenue après imprégnation autoclave du bois est verte ou marron. Elle va patiner dans le temps. Les surfaces des bois traités avec le C&T vert ou marron ne doivent pas être en contact avec le sol ou avec de l'eau.

**RAPPEL !** Les produits Wolmanit CX et colorant marron sont des produits de traitement, non de finition.



## USINAGE APRÈS TRAITEMENT

Toutes les coupes doivent impérativement faire l'objet d'un traitement avec le produit de préservation C&T vert ou marron.

## ATTESTATION DE TRAITEMENT

La Scierie Germain-Mougenot fournit sur demande une attestation garantissant le traitement autoclave.

